



Art 7W/G2+ Bildschirm mit Wi-Fi G2+ Installationen (neue Cloud)

Änderung an Produkten, der Dokumentation und Übersetzungsfehler sind möglich.



INHALT

Inhalt.....	2
Warnung zur Inbetriebnahme	2
Eigenschaften	3
Bedienung	3
 Art 7W/G2+ Bildschirm.....	 4-18
Beschreibung	4
Installation	5
Anschlüsse	5
DIP Konfigurations-Schalter	5
Hauptmenü	6
Einstellungen.....	7-10
Anzeige bei Ruf	11
Anzeige während Gespräch	12
Bild- und Audioeinstellungen	13
Interkom Menü.....	14-15
Aufnahmen Menü	16-18
 Spezial Codes.....	 19-20
Reinigung	21
Konformität	22









WARNUNG ZUR INBETRIEBNAHME

- Verwenden Sie bevorzugt das Kabel RAP-GTWIN / HF von Golmar (2x1mm²).
- Abstand zu anderen Kabeln soll zumindest 40cm betragen.
- Bei Wartung der Anlage das Gerät vom Stromnetz nehmen.
- Die Installation muss durch eine elektrisch fachkundige Arbeitskraft erfolgen.
- Vor der Inbetriebnahme prüfen Sie alle Anschlüsse.
- Bei Änderungen der Bildschirmadresse bitte ganzes Sprechanlage kurz von Strom nehmen und neu starten.
- Befolgen Sie die Schritte in dieser Anleitung.

EIGENSCHAFTEN


- Hörerloser Bildschirm.
- 7" TFT Farbe.
- Touchscreen für alle Funktionen.
- Wifi Weiterleitung an Smartphone oder Tablett. **Nur der MASTER-Bildschirm kann WiFi aktivieren.**
FA-ART 7W-Netzteil /oder anderes 24VDC falls mehrere Bildschirme mit aktivem WIFI im System.
- Einfach 2-Draht Bus-Installation, verpolungssicher.
- Benutzermenü.
- Menü für Inbetriebnahme.
- Einstellungen für Fotoaufnahme und Lautstärke.
- Ausgang für externen Gong (maximum 50mA/12Vdc ; eventuell Trennrelais Art.Nr. 05-06-01 verwenden, falls anderer Gong angesteuert wird).
- "HZ" Eingang für Etagentaster (Klingel an der Wohnungstür). **Wichtig:** Nur am Hauptbildschirm anschließen, Weiterleitung an die restlichen Bildschirme der Wohnung über den Bus, maximal 8 Bildschirme je Wohnung.
- Türöffnung 1 und 2 .
- LED's zur Benachrichtigung.
- Konfigurations-Schalter für die Adresse und Abschlusswiderstand.
- Nur Modell bei **ART 7WH** : Eingebaute Unterstützung für Gehörlose (Modus T / Hörabstand 15-25 cm)

BEDIENUNG (mit EL632-G2+ Türstellenelektronik)

- Um einen Ruf zu tätigen drücken Sie die entsprechende Klingeltaste der Türstelle; ein Bestätigungston ertönt und die LED  ist sichtbar. Ist die Stimmenausgabe an EL632-G2+ aktiviert ertönt eine Ansage in der gewünschten Sprache. Der Wohnungsbildschirm wird klingeln und das Videobild erscheint dort. Wurde eine falsche Wohnung gewählt, so klingeln Sie bei der korrekten, der aktuelle Ruf wird dadurch abgebrochen.
- Bei eingehendem Ruf erscheint das Video am Hauptbildschirm (MASTER) und sofern vorhanden am ersten Nebenschirm (SLAVE1), man sieht das Symbol  grün blinken. SLAVE2 und SLAVE3 klingeln auch, zeigen jedoch kein Videobild. Um dieses zu sehen kurz auf den Touchbildschirm drücken. Falls innerhalb 45 Sekunden keine Rufannahme erfolgt erlischt das Symbol  und das System geht in den Ruhemodus.
- Falls die Weiterleitung an Ihr Mobiltelefon programmiert ist, können Sie den Ruf vom Bildschirm einschalten und ausschalten.
- Zur Rufannahme drücken Sie . An der Türstelle erlischt  und  erscheint.
- Die maximale Rufdauer beträgt 90 Sekunden
- Zur Türöffnung drücken Sie die Taste  oder  am Bildschirm.
- Details siehe Seite 6-18.

ART 7W/G2+ MONITOR

Beschreibung



A. Lautsprecher

B. Benachrichtigungsanzeigen:

- ☺ Stromversorgung ok.
- 🔊 Bitte nicht stören.
- 🔌 Zusatzrelais aktiv.
- 🔑 Türöffnung 12VDC aktiv.
- 📷 Neues Foto / Video.
- 📶 Wi-Fi Weiterleitung aktiviert.

C. Versteckte Taste Start/Ende der Kommunikation:

Notiz: bei ART 7W/G2+ Monitor 'V.01 + No. 6539 und V.02' und später: Standardmässig deaktiviert (siehe Seite 28 'Special Codes').

D. Erhobene Tasten für Sehschwache.

E. Touch Screen.

F. Versteckte Touch-Taste zur Türöffnung (wie C).

G. Microphone.

H. Micro SD-Karten Einschub.

Type: microSD Class 10 von 4Gb bis 128Gb.

I. Montagehilfen (x4).J.

G. Konfigurations- Schalter.

K. Anschlüsse für Verkabelung.

L. Aufkleber mit Seriennummer des Monitors.

ART 7W/G2+ MONITOR


Installation

Vermeiden Sie Montageorte an heißen oder staubigen Plätzen. Verwenden Sie die Schablone Seite 38).

1. Platzieren Sie die Schablone in einer Höhe von etwa 160cm.
2. Wenn Sie eine Unterputzschale verwenden, passen Sie diese an die Löcher an, die dem ausgewählten Modell entsprechen, und befestigen Sie die Halterung. Wenn Sie die Halterung lieber direkt an der Wand befestigen möchten, bohren Sie an den angegebenen Stellen vier Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm. Setzen Sie die mitgelieferten Stecker ein und schrauben Sie die Halterung fest.
3. Führen Sie die Installationskabel durch die zentrale Öffnung und schließen Sie es an die abnehmbaren Kabelstecker an. Beachten Sie dabei die Angaben in den Installationsdiagrammen. Stellen Sie vor dem Anschließen der Kabelstecker an den Monitor den Konfigurationsschalter wie unten angegeben ein.
4. Schließen Sie die Stecker an den Monitor an und setzen Sie den Monitor passend zu den Steckplätzen in die Halterung auf. Bewegen Sie den Monitor nach unten, um ihn zu fixieren.

Anschlüsse (K)

Für eine bequemere Installation sind die Kabelstecker abnehmbar und werden in einer separaten Tasche geliefert. Sobald die Stecker verdrahtet sind, platzieren Sie diese in ihrer Position..



BUS, BUS: 2-Draht BUS (polaritäts-neutral).

24V, GND: Eingang lokales Zusatz-Netzteil für WIFI.

SA, GND: Externer Gong oder Summer (max. 50mA/12VDC); ev. 12VDC Trennrelais verwenden, falls stärkerer Gong verwendet wird.

HZ, HZ: Eingang für Etagentaster *)

***) Notiz:** Verbinden Sie nur den Master Bildschirm, das Signal wird an die SLAVE-Monitore innerhalb der Wohnung weitergeleitet. Sie hören einen Rufton, der Ton ist jedoch leiser. Der externe Ausgang SA wird ebenfalls aktiviert. Es werden maximal 8 Bildschirme je Wohnung angesprochen.

DIP Konfigurations-Schalter (R) *

DIP 1 bis 7 : Einstellung der Bildschirmadresse (0 bis 127)

Zbsp: Wohnung 1 (Dip1 ON & Dip2-Dip7 OFF)

WERTE							
DIP Nummer	: 1	2	3	4	5	6	7
Wert wenn ON	:1	2	4	8	16	32	64



Beispiel: $0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20$


DIP 8: Am Ende der Busleitung wird dieser Schalter auf ON gestellt, bei allen anderen Monitoren auf OFF.

***)**

Bis Firmware 1.05 sehen Sie hier bitte die Dokumentversion 120. Hier werden DIP 6-7 für Master/Slave verwendet.

Ab Firmware 1.06 erfolgt die Einstellung Master/Slave über Spezialcodes (Seite 20-21). DIP 6-7 werden dann für die Adressen 33 bis 127 verwendet.

Hauptmenü



Wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet (Bildschirm aus), berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um ihn zu aktivieren. Das Hauptmenü wird angezeigt. Der Monitor kehrt nach 20 Sek. ohne Aktivität in den Standby-Modus zurück..




Ansehen der Bilder der Türstellen und der externen Kameras.

Notiz: Für **zusätzliche** Türstellen oder Kameras muss dieser Punkt separat aktiviert werden (grau=AUS, weiß=AN). Siehe Seiten 19 - 20.



Interkom mit anderen Wohnungen / Monitoren (muss extra freigeschaltet werden mit Spezial-Codes).




Ansicht der aufgenommenen Fotos / Videos. Gibt es neue, nicht angesehene Einträge sehen rechts oben deren Anzahl bzw ... für mehr als neun Einträge. Sind neue Fotos / Videos vorhanden so sehen Sie rotes .



Einstellungen der Anlage.




Zur Zeit keine Funktion.

Symbol kann im Menü ‚Anzeige‘ ausgeschaltet werden mit  (Seite 8).



Zur Zeit keine Funktion.

Symbol kann im Menü ‚Anzeige‘ ausgeschaltet werden mit  (Seite 8).



Hinweis, dass die neu eingesteckte SD-Karte formatiert werden muss. Machen Sie das im Menüpunkt Speicher in den Einstellungen.



Ein-Ausschalten der WLAN/WIFI-Kommunikation (weiss = ein, grau = aus). .

Notiz: Taste länger als 3 Sekunden drücken.


Wichtig: Nur der MASTER-Bildschirm kann WIFI aktivieren.




Ein- Ausschalten der "Nicht stören" Funktion (der Bildschirm klingelt bei Anruf nicht). 3 Sekunden zum Einschalten, 1 Sekunde zum Ausschalten der Funktion (der Monitor wird nicht klingeln, nur ein Symbol erscheint).

ART 7W/G2+ Bildschirm


Einstellungen




Zum Hauptmenü mit  .



Erlaubt die Auswahl von 16 Sprachen für die Anzeige.

Bestätigen Sie die gewählte Sprache mit  und gelangen Sie wieder zu den Einstellungen.



ART 7W/G2+ Bildschirm

Einstellungen



Stellen Sie die Uhrzeit und das Anzeigeformat nach Ihren Bedürfnissen ein.

Mit  gelangen Sie wieder zu den Einstellungen.



Passen Sie die Klingeltöne an. Lautstärke und Rufton sind je nach Quelle einstellbar.

Mit  gelangen Sie wieder zu den Einstellungen.


Erste Seite

Zur zweiten Seite

Zweite Seite

Zur ersten Seite



Wählen Sie Ihre Lieblings-Hintergrundfarbe. Wählen Sie, ob im Startbildschirm die Symbole für Portier-Ruf, Licht oder Zeit/Datum angezeigt werden sollen. Zurück mit .

ART 7W/G2+ Bildschirm

Einstellungen




In den "Nicht stören" -Einstellungen können Sie einen Zeitraum einstellen, in dem der Monitor beim Empfang von Anrufen nicht klingelt. Aktivieren Sie dazu die Timer-Funktion und wählen Sie den Zeitraum aus. Im Hauptmenü können Sie die Funktion "Nicht stören" unabhängig vom Timer-Status aktivieren und deaktivieren.

Wenn Sie von einem anderen Monitor aus nicht kontaktiert werden möchten, können Sie die Interkom-Funktion deaktivieren. In diesem Fall können Sie jedoch auch keine anderen Monitore kontaktieren.

Automatische Türöffnung / Arztschaltung: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Funktion und wählen den Zeitraum, in der 3 Sekunden nach dem Rufen an der Türstelle die Türe automatisch öffnen soll. **Diese Funktion muss mit Spezial-Codes freigeschaltet werden (Seite 19-20).**

Zurück mit  .




In einigen Ländern ist es gesetzlich nicht zulässig, Bilder oder Videos länger als 30 Tage nach der Aufnahme zu speichern. Die automatische Löschfunktion führt diese Aufgabe für Sie aus. Sie können diese Funktion deaktivieren, wenn die Gesetzgebung Ihres Landes dies nicht verlangt oder Sie dafür verantwortlich sind.

Wenn Sie keine Micro-SD-Karte in den Monitor eingelegt haben, können nur Schnappschussbilder im internen Speicher des Monitors aufgezeichnet werden (bis zu 100). Wenn Sie eine Karte eingelegt haben, werden die Bilder und Videos immer auf der Karte aufgezeichnet, und die Bilder im internen Speicher können erst angezeigt werden, wenn Sie sie auf die Karte kopieren.

In diesem Menü können Sie den Inhalt löschen, den internen Speicher auf die SD-Karte kopieren und die Karte formatieren. Für jede dieser Aktionen ist eine Bestätigung erforderlich.

Zurück mit  .



Notiz: ab Firmware 1.05: Aktivieren / Deaktivieren der automatischen Löschung (Seite 19-20)

ART 7W/G2+ Bildschirm

Einstellungen




Beim ersten Systemstart empfehlen wir das Rücksetzen der WLAN-Einstellungen ().


Zur Erinnerung: **nur der Hauptmonitor kann Wi-Fi / WLAN aktivieren.**

Das Wi-Fi-Menü zeigt Informationen zur Identität des Monitors (UID), zum Namen des Netzwerks, mit dem er verbunden ist (SSID) und zur Signalstärke an. Verwenden Sie die G2Call-Anwendung, um den Monitor wie unten beschrieben mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

Wählen Sie mit  die Zeit, die zwischen dem Empfang des Anrufs von der Türstelle und dem Beginn der Übergabe des Anrufs an das Mobiltelefon vergehen soll.

„Sofort“: nach 3 Sekunden ; „Keine Antwort“: Weiterleitung wenn niemand am Bildschirm abhebt (nach 50 Sekunden).


Zurück mit  .




Der "Über" Bildschirm zeigt Informationen über Hardware, Software und Monitor-Adresse.

Klicken Sie auf ‚Installationsanleitung‘ für einen QR-Code zur Anleitung (EN).

Klicken Sie auf ‚APP‘ für QR-Codes der APPs (Android & Apple).

Verwenden Sie das  Symbol, um die Werkseinstellungen wie Sprache, Melodien usw. wiederherzustellen. Die WLAN-Parameter werden nicht geändert.



Zurück mit  .



ART 7W/G2+ Bildschirm

Anzeige bei Ruf



Erscheint wenn Sie gerufen werden oder im Hauptmenü  drücken. Bei ankommenden Ruf blinkt . Oben wird die aktuelle Uhrzeit/Datum sowie die Quelle des Anrufes angezeigt (Türstelle 1). Das Anklingeln dauert maximal 45 Sekunden, danach geht Bildschirm wieder in Standby.



Klingeln beenden.



Einstellung zur Bildqualität und Kommunikation.




Wähle die Videoquelle. Nur aktiv falls im System mehrere Türstellen oder externe Kameras vorhanden sind (Aktivierung siehe siehe Seite 19-20).




Beginne  oder beende  das Gespräch mit der gezeigten Türstelle. Maximale Dauer eines Gespräches ist 90 Sekunden. Danach geht Bildschirm in Standby.



Aktiviert die Türöffnung an Relais 1 für 3 Sekunden (Zeit kann geändert werden, siehe Seite 28). Während der Öffnung sehen Sie .



Aktiviert die Türöffnung an Relais 2 für 3 Sekunden (Zeit kann geändert werden, siehe Seite 28). Während der Öffnung sehen Sie .



Ein paar Sekunden nach Anklingeln wird automatisch ein Foto gemacht und gespeichert. Die Funktion muss in den Einstellungen aktiviert werden. Foto kann auch manuell während dem Gespräch gemacht werden.



Ein paar Sekunden nach Anklingeln wird automatisch ein Video gemacht und gespeichert. Die Funktion muss in den Einstellungen aktiviert werden und eine SD-Karte eingelegt sein. Video kann auch manuell während dem Gespräch gemacht werden.

ART 7W/G2+ Bildschirm

Anzeige während Gespräch



Zeigt den Bildschirm während eines aktiven Gespräches. Oben wird die aktuelle Uhrzeit/Datum sowie die Quelle des Anrufes angezeigt (Türstelle 1).



Ende der Audio-Kommunikation mit der Türstelle. Bildschirm springt zum Hauptmenü.



Einstellung zur Bildqualität und Kommunikation.




Wähle die Videoquelle. Nur aktiv falls im System mehrere Türstellen oder externe Kameras vorhanden sind (Aktivierung siehe Seite 19-20).




Beginne  oder beende  das Gespräch mit der gezeigten Türstelle. Maximale Dauer eines Gespräches ist 90 Sekunden. Danach geht Bildschirm in Standby.



Aktiviert die Türöffnung an Relais 1 für 3 Sekunden (Zeit kann geändert werden, siehe Seite 28). Während der Öffnung sehen Sie .



Aktiviert die Türöffnung an Relais 2 für 3 Sekunden (Zeit kann geändert werden, siehe Seite 28). Während der Öffnung sehen Sie .





Ein paar Sekunden nach Anklingeln wird automatisch ein Foto gemacht und gespeichert. Die Funktion muss in den Einstellungen aktiviert werden. Foto kann auch manuell während dem Gespräch gemacht werden.




Ein paar Sekunden nach Anklingeln wird automatisch ein Video gemacht und gespeichert. Die Funktion muss in den Einstellungen aktiviert werden und eine SD-Karte eingelegt sein. Video kann auch manuell während dem Gespräch gemacht werden.

ART 7W/G2+ Bildschirm

Bild- und Audioeinstellungen

Mit  können Sie Einstellungen zum Videobild und der Sprech-Lautstärke am Bildschirm machen .
Ändern Sie die Werte nach Ihren Wünschen und bestätigen Sie mit  .





ART 7W/G2+ Bildschirm


Interkom Menü

Hier können Sie Rufe innerhalb Ihrer Wohnung (Internes Interkom) oder zu anderen Wohnungen tätigen (Externes Interkom). Interkom muss dazu im Menü ‚Nicht stören‘ aktiviert werden (Seite 9)

Kommt ein anderer Ruf (zBsp von der Türstelle) so wird das aktive Interkom beendet.

Verwenden Sie  und  um zwischen internen und externen Interkom umzuschalten.



Mit  gelangen Sie wieder zurück.



Internes Interkom (innerhalb Ihrer Wohnung).

Wählen Sie den gewünschten Bildschirm, der markierte ist der Ihrige. Information zur Adresse des anderen Bildschirms finden Sie in dessen ‚Über‘-Menü. Wählen Sie ‚Alle‘ um an alle Bildschirme der Wohnung zu rufen.

Um den Ruf einzuleiten verwenden Sie . Ansicht der Bildschirme während Rufaufbau siehe unten.


Der Ruf endet automatisch nach 90 Sekunden oder durch Drücken von .

Bildschirm tätigt RufBildschirm empfängt Ruf

Um einen Rundruf zu machen verwenden Sie . Die Lautstärke kann während des Rundrufes angepasst werden. Der Ruf endet automatisch nach 90 Sekunden oder durch Drücken von .

ART 7W/G2+ Bildschirm





Interkom Menü

**Externes Interkom (zu anderen Wohnungen).**

Geben Sie die Wohnungsnummer ein, die Sie rufen wollen. Information zur Adresse des anderen Bildschirms finden Sie in dessen 'Über'-Menü. Wählen Sie 'Alle' um an alle Bildschirme der Wohnung zu rufen.



Um den Ruf einzuleiten verwenden Sie . Ansicht der Bildschirme während Rufaufbau siehe unten.


Der Ruf endet automatisch nach 90 Sekunden oder durch Drücken von .

Wohnung Bildschirm 001 macht Ruf zu 002Wohnung Bildschirm 002 empfängt RufWohnung Bildschirm 001 in GesprächWohnung Bildschirm 002 in Gespräch


ART 7W/G2+ Bildschirm





Aufnahmen Menü


Hier sehen Sie gespeicherte Fotos des Bildschirms bzw. der SD-Karte. Drücken Sie  um die Videos anzusehen. Zurück zu den Fotos mittels . Pro Seite befinden sich 10 Aufnahmen. Navigieren Sie mit auf/ab/rechts.

Symbol  zeigt, dass Sie die Aufnahme noch nicht angesehen haben.

Zurück zum Hauptbildschirm mit .



Zum Löschen wählen Sie die zu löschenden Aufnahmen und betätigen . Mit  wählen Sie alle Einträge.. Bestätigen Sie das Löschen mit . Benutzen Sie  um zurück zur Liste der Aufnahmen zu kommen.








Fortsetzung vorheriger Seite.


ART 7W/G2+ Bildschirm

Aufnahmen Menü

Drücken Sie  zur Ansicht der Video-Aufnahmen.







Zum Löschen wählen Sie die zu löschenden Aufnahmen und betätigen . Mit  wählen Sie alle Einträge.. Bestätigen Sie das Löschen mit . Benutzen Sie  um zurück zur Liste der Aufnahmen zu kommen.




Fortsetzung vorheriger Seite.

ART 7W/G2+ Bildschirm

Aufnahmen Menü


Um ein Video anzuzeigen wählen Sie dieses in der Liste. Die Ansicht ist in Vollbildmodus. Verwenden Sie   zur Navigation zwischen den Videos. Sie können hier ebenfalls die Videos löschen. Benutzen Sie  um alle Videos abzuspielen, mit  stoppen Sie die Wiedergabe.

Benutzen Sie  um zurück zur Liste der Aufnahmen zu kommen.




SPEZIAL CODES


Um spezielle Einstellungen zu machen, müssen Sie ein separates Menü öffnen. Gehen Sie in den Einstellungen in das „Über-Menü“ und drücken Sie **5x** auf das **Fragezeichen** links oben. Sie können dann Codes für Einstellungen eingeben.



Eine neue Maske erscheint, hier können Sie die Codes eingeben. Bestätigen Sie mit OK.



Zum vorhergehenden Menü mit  .



Fortsetzung vorheriger Seite.

SPEZIAL CODES**Video - Quellen (konfigurierbar am Master-Monitor).**

	<u>Sichtbar</u>	<u>Nicht sichtbar</u>	<u>Werkseinstellung</u>
Türstelle 1	0111	0110	0111
(*) Türstelle 2	0121	0120	0120
(*) Türstelle 3	0131	0130	0130
(*) Türstelle 4	0151	0150	0150
Kamera 1	0141	0140	0140
(*) Kamera 2	0181	0180	0180
(*) Kamera 3	0171	0170	0170
(*) Kamera 4	0191	0190	0190

(*) Nur verfügbar bei EL632-G2+ SE V03 oder später.

Konfiguration MASTER / SLAVE des Bildschirms (ab Ver. V05, darunter über DIP-Schalter).

Master: 0550 Slave 1: 0551 Slave 2: 0552 Slave 3: 0553

Automatische Türöffnung bei Anruf (konfigurierbar am Master-Monitor).

0441 (EIN) 0440 (AUS) 0440 (ab Werk)

Anzeige des Videobildes beim Anklingeln im ‚Nicht-Stören‘ Modus.

0481 (nicht anzeigen) 0480 (anzeigen) 0480 (ab Werk)

Aufnahme von Fotos bei allen Bildschirmen (für ganzes Gebäude).

0531 (EIN) 0530 (AUS) 0531 (ab Werk)

Einblendungen des  Symbols im Hauptmenü bei allen Bildschirmen (für ganzes Gebäude).

0541 (EIN) 0540 (AUS) 0541 (ab Werk)

Anzeige der ('power on' LED) und (LEDs der beiden linken Tasten ● ●● - nur bei Bildschirm ART7).

0471 (EIN) 0470 (AUS) 0471 (ab Werk)

Zeiten des Relais für Treppenlicht SAR-G2+ (konfigurierbar am Master-Monitor).

Einschaltezeit von 1801 (1s) bis 1899 (99s) 1803 (ab Werk 3s)

Verzögerung von 1900 (0s) bis 1999 (99s) 1900 (ab Werk 0s)

Symbol für Relais 2 ausblenden / einblenden.

Türstelle 1 Relais 2 aktiv: 2001=JA / 2000=NEIN

Türstelle 2 Relais 2 aktiv: 2011=JA / 2010=NEIN

u.s.w.

Untere Codes beziehen sich jeweils auf Türstelle 1, für jede nächste Türstelle muß jeweils ein Wert von 1000 addiert werden. Zbsp Schaltzeit Relais 1 bei Türstelle 2 für 10 Sekunden = 1219

LED zur Nachtsicht Türstelle 1 während eines Gespräches (konfigurierbar am Master-Monitor).


<u>Automatisch</u>	<u>Immer AN</u>	<u>Immer AUS</u>	<u>Werkseinstellung</u>
0450	0451	0452	0450 (automatisch).

Schaltzeiten der Relais Türstelle 1 (konfigurierbar am Master-Monitor).

		<u>Werkseinstellung</u>
Schaltzeit Relais 1	Von 0200 (0,5s) bis 0219 (10s)	0205 (3s)
Schaltzeit Relais 2	Von 0300 (0,5s) bis 0319 (10s)	0305 (3s)
Verzögerung Relais 1	Von 0400 (0,5s) bis 0419 (10s)	0403 (2s)
Verzögerung Relais 2	Von 0500 (0,5s) bis 0519 (10s)	0503 (2s)

REINIGUNG DES MONITORS

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, die Säuren, Essig oder Scheuermittel enthalten.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch (nicht nass), das keine Fasern abwirft.
- Wischen Sie den Monitor immer in der gleichen Richtung von oben nach unten ab.
- Entfernen Sie nach dem Reinigen des Monitors die Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch, das keine Fasern abwirft.



KONFORMITÄT

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien in Bezug auf elektrische Sicherheit 2014/35/ECC und elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/ECC.

NOTIZ:

Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



GOLMAR Vertretung D/A/CH
Elektrohandel Eisterer
Theodor Wimmer Strasse 16
A - 4760 Raab

GOLMAR SPANIEN
GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
ES - 08940- Cornellá de Llobregat



Golmar sowie Elektrohandel Eisterer behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.