# CVR-200VD

2 Megapixel, Infrarot Dome HDCVI Kamera

## Hauptmerkmale

- 1/2.9" 2 Megapixel PS CMOS Sensor
- Echtzeitübertragung bis 25 Bilder/Sek. bei 2 Megapixel (1920x1080 Pixel)
- Infrarot Reichweite bis zu 30 Meter
- SmartIR (intelligente IR-LED Kompensation)
- Besonderheiten: BLC, HLC, SSA, DWDR,
- Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Wetterfest: IP67, IK10, Kompaktes Gehäuse

## Technische Daten

| Modell | CVR-200VD |
|---|---|
| **VIDEO** | |
| **Bildsensor** | 1/2.9" 2 Megapixel Progressiv CMOS |
| **Pixel** | 1920(H) x 1080(V) |
| **Abtastsystem** | Progressiv |
| **Lichtempfindlichkeit** | 0.02Lux/F1.4(Farbe), 0Lux/F1.4(IR ein) |
| **Rauschabstand** | > 65dB |
| **Videoausgang** | 1 BNC (HD/CVBS umstellbar) |
| **OBJEKTIV** | |
| **Brennweite** | 2.7~12mm Vari-Focal |
| **Horizontaler Blickwinkel** | 96°~33° |
| **FUNKTIONEN** | |
| **Tag & Nacht Umschaltung** | Auto(ICR) / Farbe / B&W |
| **Gegenlichtkompensation** | Aus / BLC / HLC / DWDR |
| **DNR** | 2D DNR |
| **Bewegungserkennung** | Aus / Ein |
| **Privatsphärenausblendung** | Aus / Ein (4 Zonen) |
| **Spiegeln** | Aus / Ein |
| **AGC** | Aus / Ein |
| **Weißabgleich** | Aus / Ein |
| **Verschlussgeschwindigkeit** | - |
| **IR Reichweite** | Bis zu 30 Meter |
| **Smart IR** | Aus / Ein |
| **Digitaler Zoom** | 16-Fach |
| **AUDIO** | |
| **Kompression** | - |
| **Anschlüsse** | - |
| **EXTRAS** | |
| **Speicherkartenslot** | - |
| **Alarm** | - |
| **BETRIEBSBEDINGUNGEN** | |
| **Betriebstemperatur** | -40°C ~ +60°C |
| **ELEKTRISCHEDATEN** | |
| **Eingangsspannung/Strom** | DC12V |
| **Verbrauch** | Max. 3.W(IR on) |
| **MASSE UND GEWICHT** | |
| **Abmessungen (mm)** | Ø122mm x 88.9mm |
| **Schutzart** | IP67, IK10 |
| **Gewicht** | 0.40kg |

## Empfohlenes Zubehör

PFA137

WMVM2

PFB200C

## Dimensionen (mm)




## Bestellnummer

CVR-200VD